Lecteurs CIDRON VG3 et VG2

CIDRON **Lecteurs**

Lecteurs 13,56 MHz en NFC et Bluetooth, en sortie Wiegand ou OSDP, avec ou sans clavier et module QR code. Les VG2 déjà posés reçoivent l'identifiant mobile en NFC avec un kit de mise à jour. Tous sont dans notre catalogue.



Caractéristiques techniques

Fréquences	13,56 MHz et 125 kHz (versions Combi)
Cartes	MIFARE Classic® et Plus, DESFire® EV1, EV2 et EV3, tags NFC ; EM4100/4102 en version Combi
Identifiant mobile	NFC et Bluetooth Low Energy (gamme VG3)
Interfaces	Wiegand, Clock/Data, RS485 (OSDP)
Sécurité	Support de module SAM ISO 7816, compatible MIFARE® SAM AV2 et AV3
Alimentation	9 à 30 V continu
Protection	IP65
Température	-40 °C à +70 °C avec réchauffeur intégré
Options	Modules QR code, clavier
Mise à niveau	Les lecteurs VG2 déjà posés reçoivent l'identifiant mobile en NFC avec un kit de mise à jour

Versions disponibles au catalogue SCAP

Référence	Version	Format
KSR-K200509	VG3 Combi, BLE et QR code	Standard
KSR-K200452	VG3 Combi clavier, BLE	Standard
KSR-K200792	VG3 Standard clavier, BLE	Standard
KSR-K200484	VG3 Slimline clavier + module QR code	Slimline
KSR-K200685	VG2 Standard (kit de mise à jour)	Standard
KSR-K200449	VG2 Slimline (kit de mise à jour)	Slimline
KSR-K200447	VG2 Combi (kit de mise à jour)	Combi

Compatibilité MACS

Matériel utilisable avec la plateforme MACS (Mobile Access Control Services) : les droits d'accès voyagent dans le token du smartphone, en NFC ou Bluetooth, avec ou sans réseau.

Ce produit figure aussi au catalogue SCAP : demandez les références et les tarifs professionnels.

Caractéristiques établies d'après la documentation du fabricant et susceptibles d'évoluer. Consultez SCAP pour les références, les disponibilités et les prix.