Poignées électroniques

Uhlmann & Zacher **Cylindres, poignées et serrures autonomes**

Poignées dont l'électronique, la mécanique, la signalisation LED et la pile sont entièrement logées dans la béquille : aucun câblage. Elles s'adaptent à presque toutes les portes, y compris coupe-feu et issues de secours.



Points clés

- Jusqu'à 230 000 ouvertures avec une seule pile
- Rosace ronde ou ovale, trois formes de béquille
- Certifiée EN 16867, portes coupe-feu (EN 1634) et issues de secours (EN 179)
- Variante extérieure IP66, finitions PVD

Caractéristiques techniques

Type	Poignée de porte électronique, tout intégré dans la béquille
Alimentation	Pile, aucun câblage
Autonomie	Jusqu'à 230 000 ouvertures avec une seule pile
Certifications	EN 16867 ; portes coupe-feu et pare-fumée EN 1634 ; issues de secours EN 179
Portes	Acier, aluminium, bois, cadres tubulaires, tout verre, coupe-feu et pare-fumée, issues de secours
Pose	Sans outil spécial ; les perçages DIN existants sont en général réutilisables
Esthétique	Rosace ronde ou ovale ; béquille en L ou en deux formes de U ; finitions PVD en plusieurs couleurs
Protection	Variante pour l'extérieur IP66
Commande	Smartphone en Bluetooth Low Energy, badge
Fonctions	Embrayage permanent (toggle) sans consommation supplémentaire

Compatibilité MACS

Matériel utilisable avec la plateforme MACS (Mobile Access Control Services) : les droits d'accès voyagent dans le token du smartphone, en NFC ou Bluetooth, avec ou sans réseau.

Caractéristiques établies d'après la documentation du fabricant et susceptibles d'évoluer. Consultez SCAP pour les références, les disponibilités et les prix.