C700, cylindre électronique

Waferlock **Cylindres, poignées et serrures autonomes**

Cylindre électronique très répandu en Europe, qui remplace un cylindre mécanique en cinq minutes sur les portes à profil européen, sans fil ni perçage. Il existe en formats standard, demi et double.



Points clés

- MIFARE® et NFC (Android), jusqu'à 1 000 utilisateurs
- IP67, -20 à 60 °C, antiperçage, anti-bumping, anti-arrachement
- Pile CR2 : jusqu'à 3 ans à 10 ouvertures par jour
- Certifié EN 15684, résiste à un essai au feu de 30 minutes

Caractéristiques techniques

Type	Cylindre électronique, standard, demi et double
Mode d'ouverture	Badge
Technologies sans fil	MIFARE®, NFC (Android)
Nombre d'utilisateurs	1 000
Longueurs	30/30 à 70/70 mm (standard et double) ; 30/10 à 70/10 mm (demi)
Alimentation	1 pile lithium CR2
Autonomie	Jusqu'à 3 ans (10 ouvertures par jour, à 20 °C)
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Indice de protection	IP67
Sécurité	EN 15684 ; antiperçage, anti-bumping, anti-arrachement ; bouton en inox ; vis de fixation cachées ; essai au feu de 30 minutes
Pose	Un tournevis cruciforme suffit, sans fil ni perçage ; alerte sonore de pile faible

Compatibilité MACS

Matériel utilisable avec la plateforme MACS (Mobile Access Control Services) : les droits d'accès voyagent dans le token du smartphone, en NFC ou Bluetooth, avec ou sans réseau.

Caractéristiques établies d'après la documentation du fabricant et susceptibles d'évoluer. Consultez SCAP pour les références, les disponibilités et les prix.