# Lecteurs XPR Xpro, modèles Bluetooth

**XPR** **Lecteurs**

Lecteurs standard, avec clavier rétroéclairé ou étroits à fixer sur un montant, avec identifiant mobile (Mobile ID) en Bluetooth. Sorties Wiegand ou OSDP sur bornier. Tous sont dans notre catalogue.



## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Modèles Bluetooth** | XP-MFBT (standard) ; XPM-MFBT et XPM-EHMFBT (étroits, mullion) |
| **Fréquences** | 13,56 MHz ; 13,56 MHz et 125 kHz sur XPM-EHMFBT |
| **Cartes lues** | Xsecure, ISO 14443-A (MIFARE®, DESFire® EV1 à EV3), ISO 14443-B (CSN), ISO 15693 (CSN), iCLASS (CSN), LEGIC (CSN), NFC |
| **Identifiant mobile** | Smartphones avec Mobile ID (Bluetooth) |
| **Communication** | Wiegand, RS-485, OSDP, SSCP |
| **Portée de lecture** | Jusqu'à 9 cm selon le badge |
| **Alimentation** | 9 à 15 V continu |
| **Protection** | IP65, IK11, polycarbonate UL94 ; température -30 °C à +70 °C |
| **Montage** | En saillie, bornier à vis, protection antiarrachement |
| **Configuration** | Mise à jour du firmware par USB-C ; buzzer réglable ; LED tricolore |

## Versions disponibles au catalogue SCAP

| Référence | Version | Format |
|---|---|---|
| XP-MFBT-WO | Lecteur standard 13,56 MHz, Bluetooth Mobile ID | Standard |
| XP-K-MFBT-WO | Lecteur standard avec clavier rétroéclairé, Bluetooth | Standard |
| XPM-MFBT-WO | Lecteur étroit en saillie (mullion), Bluetooth | Étroit |

## Compatibilité MACS

Matériel utilisable avec la plateforme MACS (Mobile Access Control Services) : les droits d'accès voyagent dans le token du smartphone, en NFC ou Bluetooth, avec ou sans réseau.

Ce produit figure aussi au catalogue SCAP : demandez les références et les tarifs professionnels.

Caractéristiques établies d'après la documentation du fabricant et susceptibles d'évoluer. Consultez SCAP pour les références, les disponibilités et les prix.