L'accès, c'est vous.

IDEMIA

Lecteur biométrique extérieur MorphoAccess SIGMA Extreme IDEMIA : empreinte digitale, IK09, MIFARE / DESFire

Référence SCAP : BIO-SIGMA_EXT



Lecteur d'empreinte digitale de la gamme MorphoAccess SIGMA d'IDEMIA, version MIFARE / DESFire. Version durcie pour l'extérieur et les sites exposés (usines, mines, ports, aéroports) : IK09, grand capteur 23 × 23 mm et détection brevetée des faux doigts par procédé électro-optique.

Points forts

- Détection des faux doigts et du doigt sous contrainte, contact anti-arrachement
- Lit aussi les badges MIFARE et MIFARE DESFire, et le code PIN
- Wiegand entrée et sortie, OSDP, relais de porte
- Alimentation 12 à 24 V ou PoE

Applications

- Accès extérieurs : sites industriels, chantiers, ports, aéroports
- Environnements difficiles (poussière, intempéries, chocs)



Caractéristiques techniques

Fabricant	IDEMIA (ex-Morpho)
Gamme	MorphoAccess SIGMA
Modèle	SIGMA Extreme
Capteur d'empreinte	23 × 23 mm
Détection des faux doigts	Procédé électro-optique breveté ; doigt sous contrainte détecté
Utilisateurs	5 000, extensible à 10 000, 50 000 ou 100 000
Écran	Tactile 5 pouces
Son	Haut-parleur
Vidéo	Oui
Temps de présence	Complet
Température	-20 °C à 60 °C
Humidité	10 à 95 %
Résistance aux chocs	IK09
Dimensions	301 × 142 × 97 mm
Poids	Environ 1,6 kg
Version	MIFARE / MIFARE DESFire (13,56 MHz)
Indice de protection	IP65
Liste d'autorisation	250 000 identifiants
Journal	1 million d'événements
Réseau / communication	Ethernet, RS485, RS422, USB, Wi-Fi
Interfaces	Wiegand entrée et sortie, OSDP, relais de porte, entrées / sorties GPI / GPO
Alimentation	12 à 24 V CC ou PoE
Certifications	CE, CB, UL 294 (intérieur), FCC, RoHS, REACh, DEEE
Compatibilité	Installations Morpho et Bioscrypt existantes
Fréquence	13,56 MHz

Caractéristiques indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis. Prix et disponibilités : consultez SCAP.