FICHE PRODUIT

L'accès, c'est vous.

IDEMIA

Lecteur biométrique MorphoAccess SIGMA Wide IDEMIA : empreinte digitale, écran tactile 5 pouces, MIFARE / DESFire

Référence SCAP : BIO-SIGMA_MULTI



Lecteur d'empreinte digitale de la gamme MorphoAccess SIGMA d'IDEMIA, version MIFARE / DESFire. Écran tactile 5 pouces horizontal, haut-parleur et vidéo : le modèle le plus complet pour la gestion du temps de présence, qui peut aussi afficher les contenus de l'entreprise.

Points forts

- Détection des faux doigts et du doigt sous contrainte, contact anti-arrachement
- Lit aussi les badges MIFARE et MIFARE DESFire, et le code PIN
- Wiegand entrée et sortie, OSDP, relais de porte
- Alimentation 12 à 24 V ou PoE

Applications

- Gestion du temps de présence
- Halls d'entrée et accueil



Caractéristiques techniques

Fabricant	IDEMIA (ex-Morpho)
Gamme	MorphoAccess SIGMA
Modèle	SIGMA Wide
Capteur d'empreinte	14 × 22 mm
Détection des faux doigts	Comparaison statistique d'images ; doigt sous contrainte détecté
Utilisateurs	5 000, extensible à 10 000, 50 000 ou 100 000
Écran	Tactile 5 pouces horizontal
Son	Haut-parleur
Vidéo	Oui
Temps de présence	Complet
Température	-20 °C à 55 °C
Humidité	10 à 80 %
Dimensions	153 × 151 × 58,5 mm
Poids	Environ 470 g
Version	MIFARE / MIFARE DESFire (13,56 MHz)
Indice de protection	IP65
Liste d'autorisation	250 000 identifiants
Journal	1 million d'événements
Réseau / communication	Ethernet, RS485, RS422, USB, Wi-Fi
Interfaces	Wiegand entrée et sortie, OSDP, relais de porte, entrées / sorties GPI / GPO
Alimentation	12 à 24 V CC ou PoE
Certifications	CE, CB, UL 294 (intérieur), FCC, RoHS, REACh, DEEE
Compatibilité	Installations Morpho et Bioscrypt existantes
Fréquence	13,56 MHz

Caractéristiques indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis. Prix et disponibilités : consultez SCAP.