FICHE PRODUIT

Le bon lecteur, à la bonne porte.

LINEGUARD

Lecteur LINEGUARD Line Nano Prox (étroit)

Gamme de 4 références



De base, le lecteur lit le numéro de série (CSN) des badges MIFARE DESFire®. Il évolue vers la lecture sécurisée custom, les identifiants Bluetooth (BLE), ou les deux. Commandez la référence complète (C3EVO, C4EVO ou C5EVO), ou la référence de base avec sa carte d'activation (FD-010-217, FD-010-218 ou FD-010-246).

Points forts

- Gamme LINEGUARD signée par FDI Matelec
- Boîtier Nano (étroit)
- Activation des fonctions (BLE, lecture sécurisée DESFire®, PID) par cartes d'activation
- Paramétrage via la suite LINEGUARD Studio
- Mode éco avec consommation ultra-basse < 20 mA

Applications

- Tertiaire, bureaux
- Intégration avec contrôleurs Wiegand ou OSDP



Options de la gamme

Lecture sécurisée custom	Sans (lecture CSN) / Avec
Identifiant Bluetooth (BLE)	Sans / Avec
Ou : référence de base + option	Référence de base / FD-LLN/1 + FD-010-217 / FD-LLN/1 + FD-010-218 / FD-LLN/1 + FD-010-246

Cette fiche présente une gamme. Les photos et le texte décrivent l'ensemble des variantes : les fonctions d'un produit dépendent de la référence choisie. SCAP vous confirme la référence adaptée à votre besoin sur devis.

Caractéristiques communes à toute la gamme

Gamme	LINEGUARD – Line
Format	Nano (étroit)
Interfaces	Wiegand ; RS485 / OSDP
Consommation – ultra basse énergie (Wiegand)	< 20 mA / < 260 mW
Consommation – configuration par défaut (Wiegand)	< 40 mA / < 500 mW
Consommation – maximale (Wiegand)	< 130 mA / < 1,6 W

Références de la gamme

FD-LLN/1	Sans (lecture CSN) · Sans · Référence de base
FD-LLN/C3EVO	Avec · Sans · FD-LLN/1 + FD-010-217
FD-LLN/C4EVO	Sans (lecture CSN) · Avec · FD-LLN/1 + FD-010-218
FD-LLN/C5EVO	Avec · Avec · FD-LLN/1 + FD-010-246

Caractéristiques indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis. Prix et disponibilités : consultez SCAP.