



CMN115

Centrale autonome
Possibilité de centraliser jusqu'à 8 CMN115
2400 utilisateurs
2 relais
Code PIN de 4 à 6 chiffres programmable
Entrée par badge*, code ou badge/code
Historique des 2000 derniers événements
Logiciel permettant la gestion des accès, des zones horaires, des utilisateurs et de l'historique des événements

*possibilité de brancher 2 lecteurs Wiegand

CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE

Alimentation	16.5 VAC
Consommation	65 mA - Maximum: 120 mA
Pilotage	Buzzer et 2 LEDs tricolores
Lecteur	2 x 26 bits Wiegand
Entrée	1 bouton poussoir (REX) et 1 détecteur d'ouverture (D.O)
Relais	1 relais 5 A - N.O et 1 relais auxiliaire 1 A - N.O
Zone horaire programmable	8 plages horaires et 24 jours fériés
Entrée batterie	12 VDC

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-31° à 63°C
Humidité	0 à 95%

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimension	134 x 85 x 30 mm
Poids	220 g

OPTION

XNR14U	Câble de liaison PC RS-485/USB
--------	--------------------------------