

# Lecteur clavier 13.56 mHz

DEMIF

Proximité



Lecteur / clavier pouvant lire toutes les cartes MIFARE® répondant aux normes ISO-1444A-3.

Supporte le 26, 32, 34 et 40 bits Wiegand et le Clock and Data.



Détection optique anti-intrusion sur la façade et anti-arrachement  
8 formats de PIN programmables  
Double mode : carte + PIN pour une plus grande sécurité  
Option sonnette  
Étanche par remplissage d'époxyde (IP65)  
LED Tricolore et buzzer intégrés programmables

# lecteur clavier 13.56 mHz

DEMIF

Proximité



## CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENTS

Clavier	4 x 3 rétro-éclairé Programmation locale
Lecteur	Distance de lecture maximal : 70 mm Carte compatible : Mifare® ISO-14443A
Sortie clavier	Code PIN de 1 à 8 chiffres
Cartes	26 bits, 32 bits, 32 bits inversés, 34 bits, 40 bits Wiegand, Clock & Data et combinaison carte/PIN

## CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	12 VDC
Consommation	180 mA sur 12 VDC
Système Anti-arrachement	Capteur d'ouverture, état bas actif, courant absorbé 32 mA
Pilotage	N.O, contact sec
Environnement de fonctionnement	Intérieur / Extérieur ( IP65 )
Température de fonctionnement	-31° à 63° C
Humidité	0 à 95 %
Protection RFI	> 20V/m jusqu'à 1000 MHz
Dimensions	125 x 82 x 29.5 mm
Poids	230 gr