



La Pronto est une imprimante pour carte facile à utiliser dotée d'un chargeur manuel en façade.

Plusieurs modules d'encodage sont disponibles en option.



PARTICULARITE

- Légère et compacte
- Simple face
- Technologie d'impression de cartes réinscriptibles*
- Impression bord à bord
- Connexion USB
- Compatible Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64bit)
- Vitesse d'impression : couleur 35 secondes, monochrome 7 secondes

SÉCURITÉ

- Sécurité visuelle HoloKote standard
- Imprime sur les cartes HoloPatch®

OPTION DE MODULE D'ENCODAGE

- Encodeur magnétique sur piste ISO 1,2 et 3
- Puce à contact, MIFARE®, DESFire® et iClass®

*Consommable spécifique à prévoir. N.C



IMPRIMANTE

Technologie d'impression	Sublimation en 300 dpi / Réinscriptible
Vitesse d'impression	Couleur 35 secondes, monochrome 7 secondes
Epaisseur des cartes	0,51 mm à 1,02 mm
Capacité des cartes	1 - Alimentation manuelle

SECURITE

Niveau de sécurité	Filigrane HoloKote® (4 modèles)** Filigrane HoloKote® + carte HoloPatch**
Bande magnétique*	Piste 1, 2 et 3, JIS2, HICO et LOCO à la norme ISO 7811
Codage de cartes*	Combi (codage par puce à contact, MIFARE®, DESFire® et iClass®)

CARACTERISTIQUE PHYSIQUE

Interface	USB 1.1/USB 2.0
Système d'exploitation	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64bit)
Dimension	215 x 233 x 270 mm
Environnement	10°C à 30°C - Intérieur

VARIANTE - liste non exhaustive

125/3649-001	Imprimante simple face
125/3649-002	Imprimante simple face + encodeur magnétique
125/3649-003	Imprimante simple face + encodeur RFID

CONSOMMABLE - liste non exhaustive

125/MA100K	Ruban Noir - 1000 images
125/MA300YMCKO	Ruban couleur YMCKO - 300 images
125/CK1	Kit de nettoyage

ACCESSOIRE

125/LOG CL	Logiciel de programmation et de personnalisation TrustID : sans base de donnée
125/LOG P-SMART	avec base de donnée Access, Excel et SQL

*Selon le modèle d'imprimante

**Consommable spécifique à prévoir. N.C