

# Lecteur longue portée

## Récepteur

Actif




Réf : **RMP**  
Récepteur radio Cardin  
Wiegand



Réf : **RCQ/1**  
Récepteur radio Cardin  
avec relais



Réf : **RQM**  
Mini récepteur radio Cardin  
avec relais



Réf : **REC-L23**  
Récepteur radio Rosslare  
Wiegand

	<b>RCQ/1</b>	<b>RQM</b>	<b>RMP</b>	<b>REC-L23</b>
Fréquence	433.92 mHz	433.92 mHz	433.92 mHz	868.35 mHz
Alimentation	12 à 24 VAC/DC	12 à 24 VAC/DC	12 à 24 VDC	7 à 24 VDC
Sortie relais	1 <b>relais</b> sur 4 équipé* 30 VDC/AC: N.O et N.F	2 <b>relais</b> 30 VDC/AC: N.O et N.F	/	/
Sortie Wiegand	/	/	1 sortie <b>Wiegand</b> 26, 37 ou 50 bits avec code site ou Clock & Data	2 sorties <b>Wiegand</b> suivant télécommande
Portée	Jusqu'à 100 m	Jusqu'à 100 m	Jusqu'à 100 m	jusqu'à 70 m
Température	-20° à 75°C	-20° à 75°C	-20° à 75°C	-31° à 63°C
Environnement	Intérieur IP20	Intérieur IP20	Intérieur IP20	Lecteur moulé Intérieur/ Extérieur IP65
Dimension	110 x 110 x 33 mm	70 x 52 x 20 mm	120 x 85 x 20 mm	145 x 43 x 20 mm
Télécommande liée	TC2 & TC4	TC2 & TC4	TC2 & TC4	TC-SA23
Installation	Bornier	Bornier	Bornier	Câble
<b>OPTION</b>				
	<b>ANS400</b> Relais supplémentaire *réf : <b>MCC</b>	<b>ANS400</b>	<b>ANS400</b> Clavier Radio <b>DKE</b> Clavier Série <b>DKS250T</b>	

# Lecteur longue portée

## Télécommande

Réf : **TC-SA23**

Portée	15 ou 70 m
Fréquence	868.35 mHz
Format	Wiegand 26*, 32 , 34 et 40 bits
Alimentation	1 pile lithium CR2450 - 3 V
Récepteur compatible	REC-L23

\*par défaut



Réf : **TC-SA23**

Télécommande radio 2 boutons



Réf : **TC2**

Télécommande radio 2 boutons



Réf : **TC4**

Télécommande radio 4 boutons

Réf : **TC2, TC4 & BBR**

Portée	jusqu'à 50 m
Fréquence	433 mHz
Cryptage	Rolling 2 <sup>66</sup> combinaisons
Alimentation	2 piles lithium CR2032 - 6 V
Récepteur compatible	RQM, RCQ/1 et RMP
Mémoire	300 codes via radio



Réf : **BBR**

Boîte radio 4 boutons



Réf : **ANS400**

Antenne 433 mHz

Longueur de câble : 3 m coaxial

Compatible avec : RQM, RCQ/1 et RMP