

# Lecteur longue portée

## Lecteur 125 kHz

## Passif



Lecteurs moyenne portée  
jusqu'à 60 cm



	<b>REWZ12</b> Lecteur proximité Rosslare	<b>REMLP</b> Lecteur proximité ICC
Fréquence	125 kHz	125 kHz
Carte compatible	EM/TEMIC	EM/TEMIC
Alimentation	10 à 16 VDC	9 à 16 VDC
Consommation	220 mA	80 mA
Distance de lecture	jusqu'à 60 cm	jusqu'à 50 cm
Sortie	26 Bits Wiegand	
Anti-arrachement	Détecteur optique	
Dimension	300 x 300 x 25.4 mm	260 x 260 x 35 mm
Environnement	Intérieur/Extérieur (IP65)	
Température	-30° à 63°C	-20° à 70°C
Poids	1066 g	1350 g
<b>OPTION</b>		
Spacer	<b>REWZ-SP</b>	


# Lecteur longue portée

## Badge EM/TEMIC



Badge format carte de crédit CR80

- BP125** Carte programmable 125 kHz numérotée
- EM4102** Carte 64 bits non numérotée
- EM4200** Carte 128 bits non numérotée



Badge épais format Clamshell

Épaisseur : 1.71 mm

- BPC125** Carte programmable 125 kHz numérotée
- EMC4102** Carte PVC 64 bits non numérotée
- EMLP** EM4102 optimisée pour les lecteurs longue portée



Badge format carte de crédit CR80 avec piste magnétique HICO

- BPH125** Carte programmable 125 kHz numérotée
- EMH4102** Carte 64 bits non numérotée



**PCW**



**PCP125**



**PCBEM**



**PCAEM  
PCAT**

- PCW** Porte clé gris Waterdrop TEMIC programmable et numéroté  
Dimension : 350.5 x 31.5 x 9.5 mm
- PCP125** Porte clé bleu TEMIC programmable et numéroté  
Dimension : 37 x 30 x 8 mm
- PCAT** Porte clé noir en époxy TEMIC programmable et numéroté  
Dimension : 45 x 30 x 1.6 mm
- PCBEM** Porte clé gris EM non numéroté  
Dimension : 37 x 30 x 8 mm
- PCAEM** Porte clé noir en époxy EM non numéroté  
Dimension : 45 x 30 x 1.6 mm